



DIRETH MASILLA PLASTICA PARA MADERA

Ficha Técnica y de Aplicación (T.D.S.)

Descripción

Masilla para el relleno de imperfecciones en el proceso de acabado en maderas y placas.

Propiedades

DIRETH MASILLA PLASTICA PARA MADERA es un producto diseñado para el relleno de las imperfecciones habituales que se presentan en los distintos tipos de maderas o placas. Su alta plasticidad la hace fácilmente aplicable, y su rápido secado, alta adherencia y lijabilidad permite realizar los trabajos en menor tiempo con acabados perfectos. Una vez seca mantiene un grado de elasticidad que acompaña los movimientos de la madera evitando así los posteriores resquebrajamientos que se producen en las masillas comunes.

El producto se presenta en 4 colores, natural, roble, cedro y nogal que se adaptan a una gran variedad de maderas. La modificación de colores puede realizarse mezclando masillas de distintos tonos hasta obtener el deseado.

Sobre la masilla pueden aplicarse los diversos tipos de acabados normalmente utilizados para mueblería y pisos. No resiste la intemperie, excepto protegida por algún recubrimiento o acabado.

Características Físico-Químicas

Apariencia: Masa consistente y homogénea
Olor: Característico (GC-X-005)
Color: Característico (GC-X-005)
Densidad: 1.55+/- 0.05 (IRAM 1109 A2)
Punto de inflamación: No Inflamable (ASTM D-56)
Contenido de sólidos: 60+/-3% (IRAM 1109 A8)
Secado al tacto: 2 hs. (IRAM 1109 B4)
Secado final: 24 hs. (IRAM 1109 B4)

Aplicación.

Nota: antes de proceder a la aplicación del producto es importante su perfecta homogeneización. Para ello se aconseja revolverlo en su envase original con la ayuda de una espátula.

Rellenar las imperfecciones en la madera aplicando la masilla por medio de una espátula presionando para evitar que queden ocluidas burbujas de aire. Una vez seco al tacto (aprox. 1 a 2 hs) lijar con lija fina hasta emparejar la superficie. Para el caso de imperfecciones profundas el producto deberá ser aplicado en capas sucesivas dejando secar entre cada una de ellas. Si para facilitar la aplicación es necesario disminuir la consistencia de la masilla, agregar pequeñas porciones de agua y revolver hasta homogeneizar. Limpiar los utensilios utilizados con agua.

Envases y embalajes

DIRETH MASILLA PLASTICA PARA MADERA se provee en envases de 220g y 750g. Los envases de 220 g se encuentran acondicionados en cajas de cartón corrugado de 12 unidades. Los envases de 750 g se encuentran acondicionados en cajas de cartón corrugado de 4 unidades.

Preparó			Controló			Aprobó		
Fecha	Sigla	Firma	Fecha	Sigla	Firma	Fecha	Sigla	Firma
23/03/07	RAC		26/03/07	CDP		27/03/07	RAC	