



DIRETH RESTAURADOR PARA MADERAS

FICHA TECNICA (T.D.S.)

- **Acción:** el producto actúa removiendo en profundidad la suciedad adherida en la madera por el paso del tiempo, además de las sustancias producidas por la degradación de la madera por la acción de la radiación ultravioleta del sol, devolviendo su aspecto natural.
- **Modo de acción:** actúa como tensioactivo y reductor.

Características Físico – Químicas.

Aspecto: líquido translúcido

Color: ámbar claro – Gardner <4

Olor: inodoro

Contenido de materia activa: 18.5 % p/v mínimo

Contenido de no volátiles: aprox. 20% p/v

Densidad: 1.100 +/- 0.050

pH: 2 - producto ácido

Inflamabilidad: no inflamable

Coloreado del sustrato: La madera vuelve a su color natural. El cambio de color producido sobre la superficie de la madera es por la propia acción del producto.

Empleo y dosis.

Utilizar los medios de protección personal indicados en la etiqueta del producto.

La madera a tratar deberá ser previamente humedecida. Luego se aplica el producto restregando en el sentido de las vetas por medio de un cepillo de cerdas plásticas de mediana dureza. Dejar actuar 15 minutos y limpiar la superficie con abundante agua restregando nuevamente con el cepillo hasta la desaparición de la espuma. En casos de degradación severa de la madera por la luz del sol deberá repetirse la operación.

La dosis estimada a emplear es de 8 m²/litro.

Embalajes

DIRETH RESTAURADOR Para Maderas se provee en envases plásticos de 1 Lt, 5 Lts, 10 Lts, 20 Lts. y 200 Lts.

Preparó			Controló			Aprobó		
Fecha	Sigla	Firma	Fecha	Sigla	Firma	Fecha	Sigla	Firma
17/01/06	RC		19/01/06	CDP		09/03/06	RC	